PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

(43)Date of publication of application: 08.01.2002

(51)Int.CI.

A23D 7/00

A23L 1/314 A23L 1/48

(21)Application number: 2000-190948

/74\A.....I'.......

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

000174

(22)Date of filing:

26.06.2000

(72)Inventor: FUJIMURA MASAKI

NAKAMICHI MASARU NISHIYAMA TOSHIHIKO

(54) EMULSIFIED OIL AND FAT COMPOSITION FOR INCORPORATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an emulsified oil and fat composition for incorporation capable of solving the problems that the lowering of a shape retaining property, a flavor and a juicy feeling of a processed food caused by heating twice or more in a stage of cooking the processed food after long-term preservation or a stage of eating mainly in a frozen a chilled food, such as a hamburger stake, a meat dumpling, a shao-mai or a Chinese bun, and to provide a processed food heated only once, i.e., having qualities of the food close to those of a handmade food.

SOLUTION: This emulsified oil and fat composition for incorporation is characterized as comprising 0.02–0.5 wt.% of a glycerol saturated fatty acid monoester, 0.1–1.0 wt.% of a polyglycerol condensed ricinoleic acid ester, 0.1–0.5 wt.% of a glycerol unsaturated fatty acid monoester and 0.05–0.3 wt.% of a sucrose unsaturated fatty acid polyester in a water–in–oil type emulsified oil and fat composition comprising 30–70 wt.% of an oily phase and 0–30 wt.% of an aqueous phase.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

時期2002—174

(P2002-174A) (43)公開日 平成14年1月8日(2002.1.8)

	_						
(51) Int. Cl	• 7	識別記号	FΙ			テーマコート・	(参考)
A23D	7/00	504	A23D	7/00	504	4B026	
A23L	1/314		A23L	1/314		4B036	
	1/48			1/48		4B042	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全8頁)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】練り込み用乳化油脂組成物

(57)【要約】

【課題】 ハンバーグや餃子、焼売、中華まん等の加工食品の主として冷凍食品、チルド食品において、加工食品の長期保存後の調理、あるいは、喫食時の段階で2回以上加熱されることに起因する、加工食品自体の保型性、風味、ジューシー感の低下という課題を克服し、1回だけ加熱される加工食品、即ち手作りの食品に近い、優れた品質のもの得ることができる練り込み用乳化油脂組成物の提供。

【解決手段】 $30\sim70$ 重量%の油相と $70\sim30$ 重量%の水相からなる油中水型乳化油脂組成物において、乳化剤としてグリセリン飽和脂肪酸モノエステル0.02 ~0.5 重量%、ボリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル $0.1\sim1.0$ 重量%、グリセリン不飽和脂肪酸モノエステル $0.1\sim0.5$ 重量%、及び蔗糖不飽和脂肪酸ボリエステル $0.05\sim0.3$ 重量%を含有することを特徴とする練り込み用乳化油脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 乳化剤とします。 ジャリン飽和脂肪酸モノエステル0.02~0.5重量%、ボリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル0.1~1重量%を含有し、油中水型に乳化してなることを特徴とする練り込み用乳化油脂組成物。

【請求項2】 乳化剤としてさらにグリセリン不飽和脂肪酸モノエステル $0.1\sim0.5$ 重量%、蔗糖不飽和脂肪酸ポリエステル $0.05\sim0.3$ 重量%を含有する請求項1記載の練り込み用乳化油脂組成物。

【請求項3】 30~70重量%の油相と70~30重量%の水相からなる油中水型乳化油脂組成物において、該油中水型油脂組成物に対して、グリセリン飽和脂肪酸モノエステル0.02~0.5重量%、ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル0.1~1.0重量%、グリセリン不飽和脂肪酸モノエステル0.1~0.5重量%、及び蔗糖不飽和脂肪酸ポリエステル0.05~0.3重量%を含有することを特徴とする請求項1.2記載の練り込み用乳化油脂組成物。

【請求項4】 請求項1~3記載の練り込み用乳化油脂 20 組成物を用いてなる加工食品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一次加熱として調理や殺菌工程を伴う、例えば冷凍食品・チルド食品の様に喫食時に再加熱されるような幅広い加工食品に用いられ、2回目以降の加熱調理によってはじめて乳化油脂組成物の乳化状態が壊れ、解乳化することにより、保型性及び旨味、ジューシーな食感を効率良く付与することのできる練り込み用乳化油脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ハンバーグや餃子、焼売等に代表される加工食品は、主として冷凍食品、チルド食品として家庭用、業務用に非常に広範囲に流通され、その後消費者のもとで加熱調理され喫食されるのが一般的である。したがって消費者が喫食する前の段階で、加工食品の保存性を向上するため、あらかじめ蒸気、レトルト、ボイル等の加熱により殺菌されてから流通されており、消費者が加熱調理する時には2回以上加熱されることとなる。その結果、加工食品自体のボリューム感が低下したり、風40味、ジューシー感が損なわれ、硬い食感に変化するなど、いわゆる手作りで調理される、1回だけ加熱されるような加工食品と比較すると、保型性、風味、食感等において顕著に品質が低下してしまうことが問題となっている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】このような問題を解決するため、ボリグリセリン縮合リシノレイン酸エステルを用いて乳化した油中水滴型乳化物を挽肉に練り込むことにより、油脂による旨味、ジューシー感を保ちなが

ら、カロリーを低減した新規な低カロリー畜肉加工品が 得られるとしてい **E開平6-105667号公** 報)。この方法によれば、得られる油中水滴型乳化物は 乳化が強固であるため高水分でも乳化油脂組成物全体が 油脂として振る舞うため、確かに低カロリーで、油脂に よる旨味、ジューシー感を付与することは可能ではある が、その反面、乳化状態の制御はなされておらず、いわ ゆる解乳化による水相部からの旨味、ジューシー感の付 与は困難である。また、食用油脂と水とを血漿タンパク 10 質を用いて水中油滴型乳化して得られた乳化液を食肉に 注入して食肉加工品の食感、風味、外観を改良すること が提案されている(特開平4-320662号公報)。 さらに、レシチンおよびカゼインナトリウムを用いて、 食用油脂および水を乳化した水中油滴型乳化液を挽肉に 練り込むことで、精製牛脂やサラダ油などの非乳化油脂 を練り込む方法とは異なりドリップが防止できジューシ ーな食感の挽肉加工品が得られるとしている(特開平5 -103632号公報)。これらの方法によれば、確か に商品自体の保水性が向上し、ジューシーでソフトな食 感が得られ、ドリップの少ない商品が得られることが期 待できる。しかし、これらの方法では明細書に例示され ているように、1回の加熱時に効果が得られるものであ り、本発明で述べているような2回目以降の再加熱にお いてはドリップ等が生じやすく、風味、食感も大きく損 なわれてしまう。

【0004】また、食肉中に熱凝固性蛋白、油脂及び水を含む〇/Wエマルジョンを含ませた後解乳化させることを特徴とする食肉加工品の提案がなされている(特開平9-266769号公報)。この方法によれば、肉らい歯ごたえとともに、優れたジューシー感が付与された食品加工品が得られるとしている。しかし、この方法では上述と同様、水中油滴型乳化物であるため、いかに熱凝固性蛋白を用いて乳化しても商品を加熱した時の水相部からの風味の離散は抑制するのが困難であり、特に再加熱時においては、旨味やジューシー感は顕著に損なわれ、蛋白質特有の風味が商品に出てしまう。

【0005】本発明はこのような現状に鑑み、加工食品において、2回目以降の加熱調理によってはじめて乳化油脂組成物の乳化状態が壊れ、解乳化することにより、保型性、旨味、ジューシーな食感を効率良く付与することのできる練り込み用乳化油脂組成物を提供せんとするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定の乳化剤をそれぞれ特定の配合量にて油脂中に配合し、油中水型に乳化してなる乳化油脂組成物を畜肉加工品等の加工食品に対して練り込むことにより上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。

〕 【0007】即ち、本発明の第1は、乳化剤としてグリ

セリン飽和脂肪酸モノエス 0.02~0.5重量 %、ポリグリセリン縮合 👚 レイン酸エステル0.1 ~1 重量%を含有し、油中水型に乳化してなることを特 徴とする練り込み用乳化油脂組成物に関する。好ましい 実施態様としては、乳化剤としてさらにグリセリン不飽 和脂肪酸モノエステル0.1~0.5重量%、蔗糖不飽 和脂肪酸ポリエステル0.05~0.3重量%を含有す る上記記載の練り込み用乳化油脂組成物に関する。更に 好ましい実施態様としては、30~70重量%の油相と 70~30重量%の水相からなる油中水型乳化油脂組成 10 物において、該油中水型油脂組成物に対して、グリセリ ン飽和脂肪酸モノエステル0.02~0.5重量%、ポ リグリセリン縮合リシノレイン酸エステル0.1~1. 0重量%、グリセリン不飽和脂肪酸モノエステル0.1 ~0.5重量%、及び蔗糖不飽和脂肪酸ポリエステル 0.05~0.3重量%を含有することを特徴とする上 記記載の練り込み用乳化油脂組成物に関する。

【0008】本発明の第2は、上記記載の練り込み用乳 化油脂組成物を用いてなる加工食品に関する。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明につき、さらに詳細 に説明する。

【0010】本発明の練り込み用乳化油脂組成物に用いられる油脂は、食用に適するものであれば特に限定されないが、例えば、コーン油、あまに油、桐油、サフラワー油、かや油、胡桃油、芥子油、向日葵油、綿実油、菜種油、大豆油、辛子油、カポック油、米糠油、胡麻油、玉蜀黍油、落花生油、オリーブ油、椿油、茶油、ひまし油、椰子油、パーム油、パーム核油、カカオ脂、シア脂、ボルネオ脂等の植物油脂や、魚油、鯨油、牛脂、豚30脂、乳脂、羊脂等の動物油脂が挙げられ、また、それらの硬化油、エステル交換油、分別油等から目的に応じて適宜選択し、これを単独で、あるいは組み合わせて使用することができる。

【0011】本発明で用いる乳化剤としては、必須成分としてグリセリン飽和脂肪酸モノエステル、ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステルが挙げられる。グリセリン飽和脂肪酸モノエステルを構成する脂肪酸は炭素数16~22の飽和脂肪酸であることが好ましい。かかるグリセリン飽和脂肪酸モノエステルの使用量は、乳化油40脂組成物100重量%中、0.02~0.5重量%が好ましく、更に好ましい範囲は0.05~0.2重量%である。使用量が0.02重量%より少ないと乳化物の解乳化が満足に得られず、加工食品に使用した際、ジューシー感の付与効果が低下する恐れがある。一方、0.5重量%より多いと、乳化油脂組成物自体の乳化安定性が悪化し、水分離の問題が生じる恐れがあるだけでなく、乳化剤特有の悪い風味が加工食品に影響する恐れがある。ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステルについては、ポリグリセリン系の乳化剤であって、キとしてト50

マシ油を原料とする縮合リシノレイン酸とボリグリセリンとのエステル化 得ることができる。かかるボリグリセリン縮合リシノレイン酸エステルの使用量は、乳化油脂組成物100重量%中、0.1~1重量%が好ましく、更に好ましい範囲は0.2~0.8重量%である。使用量が0.1重量%より少ないと乳化油脂組成物自体の乳化が満足に得られない恐れがある。一方、1重量%より多いと、乳化油脂組成物自体の乳化が強固になりすぎ、解乳化が起こらなくなる恐れがあるだけでなく、乳化剤特有の悪い風味が加工食品に影響する恐れがある。

【0012】本発明で用いる乳化剤としては、さらにグ リセリン不飽和脂肪酸モノエステル、蔗糖不飽和脂肪酸 ボリエステルを用いることが出来る。グリセリン不飽和 脂肪酸モノエステル、蔗糖不飽和脂肪酸ポリエステルを 構成する脂肪酸は特に限定されず、例えば、オレイン 酸、リノール酸、リノレン酸、アラキジン酸、アラキド ン酸、エルカ酸等が挙げられ、これらは1種または2種 以上を組み合わせて用いることができる。また、グリセ 20 リン不飽和脂肪酸モノエステルはグリセリン飽和脂肪酸 エステルと混合しても用いられる。かかるグリセリン不 飽和脂肪酸モノエステルの使用量は、乳化油脂組成物1 00重量%中、0.1~0.5重量%が好ましく、更に 好ましい範囲は0.1~0.3重量%である。使用量が 0. 1重量%より少ないと乳化物の解乳化が満足に得ら れず、加工食品へ使用した際、ジューシー感の付与効果 が低下する恐れがある。一方、0.5重量%より多い と、乳化油脂組成物自体の乳化安定性が悪化し、水分離 の問題が生じる恐れがあるだけでなく、加工食品に使用 した際、乳化剤特有の悪い風味が悪影響を及ぼす恐れが ある。一方、蔗糖不飽和脂肪酸ポリエステルの使用量 は、乳化油脂組成物100重量%中、0.05~0.3 重量%が好ましく、さらに好ましい範囲は0.05~ 0. 2重量%である。使用量が0. 05重量%より少な いと乳化油脂組成物自体の乳化が不安定になる恐れがあ る。一方、0.2重量%より多いと、乳化油脂組成物自 体の乳化が強固になりすぎ、解乳化が起こらなくなる恐 れがあるだけでなく、加工食品使用した際、乳化剤特有 の悪い風味が悪影響を及ぼす恐れがある。

【0013】さらに本発明にかかる練り込み用乳化油脂組成物中には、上記乳化剤の他、さらに解乳化の制御を行うため、あるいは乳化油脂組成物自体の乳化安定性を向上するため、グリセリン有機酸脂肪酸モノエステル、ボリグリセリン脂肪酸エステル、レシチン、ソルビタン脂肪酸エステル、ステアロイル乳酸カルシウム(CSL)等の乳化剤を併用することができる。

6

体の油中水型乳化が不安定なる恐れがある。一方、70重量%より多いと水相ななり、加工食品に使用する際、ジューシー感の付与が満足にできなくなる恐れがある。また、水相としては70~30重量%が好ましい。さらに好ましい範囲は60~40重量%である。水相が70重量%より多いと、水相が多すぎるため乳化油脂組成物自体の油中水型乳化が不安定となる恐れがある。一方、30重量%より少ないと油相が多くなり、加工食品に使用した際、水相からのジューシー感、旨味の付与が満足にできなくなる恐れがある。

【0015】なお、本発明にかかる練り込み用乳化油脂組成物中には、乳化油脂組成物を安定化させるためのデキストリン類、澱粉類、キサンタンガム、グアーガム等の増粘多糖類、商品性を向上するための糖類、呈味材、調味料、エキス類、香辛料等を使用しても何ら問題ない。また、商品の保水性を高めたり、食感を改良するため、セルロース及びその誘導体、ポリデキストロース、小麦ふすま、大豆繊維等の食物繊維も使用することもできる。さらに、香料、着色料、酸化防止剤等も適宜使用することができる。

【0016】そして、本発明にかかる練り込み用乳化油脂組成物は、例えば以下のようにして製造することができる。まず、油脂中に乳化剤を加え、70℃に加熱、溶解したものを油相とする。一方、水に調味料、エキス類、デキストリン類を加え、十分混合した後に70℃に加熱して殺菌し、水相とする。油相中に水相を徐々に加えて油中水型に乳化した後冷却し、捏和して本発明の練り込み用乳化油脂組成物を得る。

【0017】このようにして得られた本発明の練り込み 用乳化油脂組成物は、加工食品の種類あるいは期待効果 30 の度合いによっても異なるが、一次加熱前の加工食品1 00重量部に対して1~20重量部、好ましくは2~1 0重量部の割合で練り込んで使用することができる。

【0018】本発明の練り込み用乳化油脂組成物が使用できる対象となる加工食品については、1次加熱として調理・殺菌工程を伴うような、例えば、冷凍食品、チルド食品等で、喫食時に再加熱される食品が挙げられる。種類別でいえば、挽肉、食肉を主原料とした加工食品である畜肉加工品、魚肉すり身を主原料とした加工食品である水産練り製品、あるいは餃子、焼売、中華饅頭など 40

の中華点心、さらには焼き肉、うなぎの蒲焼き等に用いられるたれ類など、に幅広い加工食品を挙げることが出来る。更に具体的には、畜肉加工品については、ハンバーグ、ミートボール、つくね、ソーセージ、ローストビーフ等が挙げられる。水産練り製品については、ちくわ、かまぼこ、薩摩揚げ等が挙げられる。中華点心については、皮部分、具材部分の両方に使用することができる。また、たれ類については、焼肉漬け込み用、照り焼き用など種々の用途に使用することができる。上記加工10 食品において、本発明の乳化油脂組成物は、1次加熱時には油脂として振る舞うため製造工程を損なわず、2次加熱以降にはじめて、解乳化を起こすため効率良く商品にジューシー感を付与することができる。

【0019】さらに、2次加熱されるまで乳化油脂組成物が油中水型乳化を保ち、油脂として振舞うことを利用して、水相部分にマスタード、赤ワインなどに代表される、揮発性の高い風味素材や飛散しやすい風味素材を閉じこめておくことができる。その結果、加工食品に風味素材を直接添加するよりも、素材本来の風味がストレー20トに出て、かつ、少量の添加で風味を効率良く商品に付与することも可能となる。

[0020]

【実施例】以下に実施例を示し、本発明をより具体的に 説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定される ものではない。なお、実施例において部は重量部であ る。

(実施例 $1 \sim 9$ 、比較例 $1 \sim 9$) 表 1 に示す配合により、食用油脂にグリセリン飽和脂肪酸モノエステル、ボリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル、グリセリン不飽和脂肪酸モノエステル、蔗糖不飽和脂肪酸ボリエステル等の乳化剤を加え、70 でに加熱、溶解したものを油相とした。一方、水に食塩、酵母エキス、ビーフエキス、チキンエキス等の調味料、香辛料、デキストリンを加え、十分混合した後に70 でに加熱して殺菌し、水相とした。油相中に水相を徐々に加えて油中水型に乳化した後冷却し、捏和して本発明の練り込み用乳化油脂組成物を得た。

[0021]

【表1】

•									0	
	実施	例の練り	J込み用	乳化油质	組成物	の配合		_(注) 要	女字は重复	部を示
		実施例1	実施例2	実施例3	実施例 4	実施例 5	是温度"	6917	実施例8	実施例 8
大豆硬化油(上条) (4 ℃)	•	18.00	20.00	24.00	18.50			11.00		
菜種油		27.00	28.00	33.00	27.50	27. 00	30:6	20.00	28.00	38.00
グリセリン他和脂肪酸モノエステル	1)	0.10		0, 20	0.10	0.10	0.05	0. 22	0.08	0.10
* リケリセリン協合リシノレイン確立ステル	2)	0, 35	0.40	0.50	0.40		0. 25	0. 80	0.40	0.60
グリセリン本的和脂肪酸モノエステル	3)		0.16	0.41	0.20		0, 10	0, 10	0.24	0.10
展體不飽和脂肪體制力以分	42	0. 18	0.10		0. 10	0.05	0.05	0, 20	0.30	0.20
* リケリセリン他和脂肪酸エステル	5)		0.10					0. 10		
よりかりとリン不飽和脂肪酸以消	_6)			0.20					0.10	
レシ チン	7)						0. 15			
ツルングン不仮和脂肪酸エステル	8)		0.09							
食塩		1.00		1.00	1.50		2.00	2.00		1. 20
神事エキス	9)	0. 20	0.40	0.20	0.10	0. 20			0. 20	0.10 0.70
ヒーフエキス		0.80		0. 91	0.30	1.00	0.80			
チキンエキス			2.60					2.00	2. 50	
マスタード粉末					-	8.00				
デキストリン	10)	5. 00	2.00		5. 00		3.00	B. 60		
承加水		47. 37	46.00	39, 58	46.30	42. 95	43.60	54. 98	46.18	33.00
	合田	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

- 注) 1) 理研ビタミン(株)製 エマルジー MS(商品名)
 - 2) 阪本薬品工業(株) 製 SYグリスター CRS-75 (商品名)
 - 3) 理研ビタミン (株) 製 エマルジー MU (商品名)
 - 4)三菱化学フーズ(株)製 リョートーシュガーエステル ER-290(商品名)
 - 5) 阪本薬品工業(株) 製 SYグリスター TS-500 (商品名) 6) 阪本薬品工業(株) 製 SYグリスター PO-500 (商品名)
 - 7) 理研ビタミン (株) 製 レシオンP (商品名)
 - 8) 理研ビタミン (株) 製 ポエム L-300 (商品名)
 - 9) 維潤化学工業(株) 製 カネカ酵母エキスN (商品名)
 - 10) 松谷化学工業(株) 製 パセリSA-2 (商品名)

比較例についても表2に示す配合により、実施例と同様 に製造した。比較例においては、乳化剤としてボリグリ 20 水型の乳化油脂組成物の2タイプの油脂組成物を作製し セリン縮合リシノレイン酸エステルのみを使用した乳化 の強固な油中水型の乳化油脂組成物と、乳化剤としてグ リセリン飽和脂肪酸モノエステルとレシチンを使用し、

通常のマーガリンと同様の乳化を行い、乳化の弱い油中 た。

[0022]

【表2】

	交例の調	り込み	用乳化	油脂組	成物の	配合	(注) 第	数字は重加	₿部を示す
	比较例1	比較例 2	比較例3	比較例 4	比較例5	比較例 6	比較多7	比較例8	ELEGIS
大豆硬化油(上昇融点34℃)	18.00	20.00	24.00	18.50	18.00	20.00	11.00	20.00	26.00
菜種油	27.00		33.00	27.50	27.00	30.00	20.00	28.00	38.00
グリセリン放和脂肪酸モノエステル 1)		0.50		0.40	0.40		0.72		0.50
まりかり行う報合リシノレイン酸エステル 2)			1.31			0.60		1.12	
オグリセリン不飽和脂肪酸モノエステル 3)								Î	***************************************
蔗糖不飽和脂肪酸和 91373 4)									
1 17 JUJ 的和膀胱髓1274 5						***************************************		1	
ボリグリセリン不飽和脂肪震エステル゙゙6ン						***************************************	***************	1	
Vif7 7)		0.50		0.40	0.45	***************************************	0.70		0.50
ソル・リン不配和脂肪酸エステル 8)							···		
食塩	1.00		1.00	1.50	2.00	2,00	2.00	2.00	1.20
酵母エキス 9)	0.20	0.40	0.20	0.10	0.20			0. 20	0. 10
ピープエキス	0.80		0, 91	0.30	1.00	0.80	***********		0.70
チキンエキス		2.60					2.00	2.50	
ラスタニド粉末					8.00		***************************************		***************************************
テキストリン 10)	5,00	2.00		5, 00		3.00	8.60		***************************************
添加水	47.37	46.00	39.58	46.30	42.95	43.60	54. 98	46.18	33.00
台計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

- 注) 1) 理研ピタミン (株) 製 エマルジー MS (商品名)

 - 1) 理研ビタミン (株) 製 エマルジー MS (商品名)
 2) 阪本薬品工業 (株) 製 SYグリスター CRS-75 (商品名)
 3) 理研ビタミン (株) 製 エマルジー MU (商品名)
 4) 三妻化学フーズ (株) 製 リョートーシュガーエステル ER-290 (商品名)
 5) 阪本薬品工業 (株) 製 SYグリスター TS-500 (商品名)
 6) 阪本薬品工業 (株) 製 SYグリスター PO-500 (商品名)
 7) 理研ビタミン (株) 製 レジオンP (商品名)

 - 8) 理研ビタミン (株) 製 ポエム L 300 (商品名) 9) 鑑測化学工業 (株) 製 カネカ酵母エキスN (商品名 9) 繊細化学工業(株)製 カネカ酵母エキスN(商品名) 10) 松谷化学工業(株)製 パセリSA-2(商品名)

以上のようにして得られた実施例1~9及び比較例1~ 9の練り込み用乳化油脂組成物を用いた使用例を示し た。使用例においては、実施例1~9の乳化油脂組成物 が比較例1~9の乳化油脂組成物及び豚脂と比較して、 ハンバーグ、肉焼売、えび餃子、中華まんの具にそれぞ れ使用した場合、保型性、風味、ジューシー感におい て、どれだけ大きな差が生じるかを官能評価結果により 示した。

(実施例10、11、比較例10~12)

使用例1 ハンパーグの作製

牛ミンチ肉45部、豚ミンチ肉13部に食塩0. 6部を 加えてミキサーにて混練し、玉葱20部、液卵白1.7 部、粒状植物性蛋白5部、牛乳5部、パン粉5部、香辛 料 0. 4部、酵母エキス (鐘淵化学工業 (株) 製、商品 名「カネカまるごと酵母エキス」) 0.3部を添加して 混練した後、乳化油脂組成物(比較例12については、 乳化油脂組成物の代わりに豚脂を使用した)4部を加え

50 さらに混練を行ってハンパーグの生地を得た。成型した

10

ハンバーグ生地を200℃ 整鉄板で両面を加熱焼成し た後、真空パックにより 🗴 ハンバーグを得た。こ れを-30℃で24時間凍結した後、冷凍庫にて30日 間保管した。試食による官能評価に当たっては、冷凍状 態の真空パックをそのまま沸騰水中に入れて数分間ボイ ルし、再加熱調理を行った。その後真空パックからハン パーグを取り出し、皿に移して試食評価を行った。評価

については、10条のパネラーによる官能評価を行っ た。1点(非常ほ り或いは、喫食に耐えたれないほ ど美味しくない) ~ TO点(非常に好ましい、或いは、 非常に美味しい)の10段階で評価し、10名の平均点 を求めた。評価結果を表3に示した。

[0023]

【表3】

使用例 1

ハンバーグの評価結果

	実施例10	実施例11	比較例10	比較例11	比較例12
使用した乳化油脂組成物	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2	(豚脂)
ポリューム感(保型性)	8. 2	9. 2	5. 3	4.0	2. 9
風味・旨味	9. 3	8.5	4. 9	4. 3	3.9
食感・ジューシー感	9.0	9. 5	4.7	3. 9	2.5

(注) 評価については、10名の熟練パネラーにより官能検査を行い、 1~10点の10段階で評価した。10名の平均点を表に示した。 10点…非常に好ましい。非常に美味しい。 1点 …非常に悪い。喫食に耐えられないほど、美味しくない

(実施例12~14、比較例13~16) 使用例2 肉焼売の作製

豚ミンチ肉50部に食塩1部を加えてミキサーにて混練 し、玉葱20部、馬鈴薯澱粉5部、乾燥椎茸1部、粒状 植物性蛋白1部、水8部、砂糖2部、みりん(鐘淵化学 工業(株)製、商品名「味いっぴん」) 2部、ごま油1 部、香辛料0.6部、酵母エキス(鐘淵化学工業(株) 製、商品名「カネカまるごと酵母エキス」) 0. 4部を 添加して混練した後、乳化油脂組成物(比較例16につ 30 例15については、マスタード風味の出方についても、 いては、乳化油脂組成物の代わりに豚脂を使用した) 8 部を加えさらに混練を行って焼売のあん(具材)を得 た。あんを焼売の皮にて包み、トレイに入れて蒸し加熱 により調理を行い、肉焼売を得た。これを袋に入れてチ

ルド(5℃)にて5日間保管した。試食による官能評価 に当たっては、トレイから肉焼売を取り出して適当なレ ンジ用の皿に移し、ラップをかけて電子レンジにより再 加熱調理を行った。評価については、10名のパネラー による官能評価を行った。1点(非常に悪い、或いは、 喫食に耐えたれないほど美味しくない)~10点(非常 に好ましい、或いは、非常に美味しい)の10段階で評 価し、10名の平均点を求めた。また実施例14と比較 同様に10段階評価で評価した。評価結果を表4に示し た。

[0024]

【表4】



使用例2

肉焼売の評価結果

	実施例12	実施例13	実施例14	比較例13	比較例14	比较例15	比較例16		
使用した乳化油脂組成物	実施例3	実施例4	実施例 5	比較例3	比較例4	比較例5	豚脂		
ボリューム感(保型性)	9.1	9. 5	9. 2	4.3	2.8	3. 2	1.9		
旨味	9.3	8. 2	9. 5	3.9	4. 9	5. 0	3.2		
マスタード風味	_		9. 2		_	2.3			
食感・ジューシー感	8.6	9. 5	9.1	4.4	3.3	4.0	2.1		

(注1) 評価については、10名の熟練パネラーにより官能検査を行い、

1~10点の10段階で評価した。10名の平均点を表に示した。

10点…非常に好ましい。非常に美味しい。

1点 …非常に悪い。突食に耐えられないほど、美味しくない

(注2) マスタード風味の出方について、実施例14と比較例15のみにおいて官能検査を行い、

1~10点の10段階で評価した。10名の平均点を表に示した。

10点…マスタードの風味が強く残っており、はっきり認識できる

1点 …全くマスタードの風味がなくなっている

(実施例15、16、比較例17~19)

使用例3 えび餃子の作製

魚肉すり身30部に、えび15部、玉葱10部、馬鈴薯 澱粉10部、キャベツ5部、人参5部、タケノコ5部、 水7部、食塩1部、みりん(鐘淵化学工業(株)製、商 品名「味いっぴん」) 1部、ごま油0. 7部、砂糖0. 5部、グルソー0.4部、香辛料0.4部を添加して混 練した後、乳化油脂組成物(比較例19については、乳 化油脂組成物の代わりに豚脂を使用した) 9部を加えさ らに混練を行ってあん(具材)を得た。あんを餃子の皮 にて包み、トレイに入れて蒸し加熱により調理を行い、

えび餃子を得た。これを袋に入れてチルド (5℃) にて 20 5日間保管した。試食による官能評価に当たっては、ト レイからえび餃子を取り出して蒸し器に移し、再度蒸し 加熱調理を行った。評価については、10名のパネラー による官能評価を行った。1点(非常に悪い、或いは、 喫食に耐えたれないほど美味しくない)~10点(非常 に好ましい、或いは、非常に美味しい) の10段階で評 価し、10名の平均点を求めた。評価結果を表5に示し

[0025]

【表5】

使用例3

えび餃子の評価結果

	実施例15	実施例16	比較例17	比較例18	比較例19
使用した乳化油度組成物	実施例6	実施例 7	比较别6	比较例7	(豚脂)
ポリューム感(保型性)	8. 5	8.8	5. 2	4.4	3.6
無味・智味	8. 3	9. 5	4.6	4.0	3.9
食感・ジューシー感	8.8	9. 5	4. 6	4.0	3.5

(注) 評価については、10名の熟練パネラーにより官能検査を行い、 1~10点の10段階で評価した。10名の平均点を表に示した。 10点…非常に好ましい。非常に美味しい。

1点 …非常に悪い。模食に耐えられないほど、美味しくない

(実施例17、18、比較例20~22)

使用例4 中華まんの作製

豚ミンチ肉30部に、玉葱23部、砂糖10部、パン粉 8部、粒状植物性蛋白7部、タケノコ7部、醤油6部、 椎茸3部、みりん(鐘淵化学工業(株)製、商品名「味 いっぴん」) 1部、食塩0. 6部、香辛料0. 2部、酵 母エキス(鐘淵化学工業(株)製、商品名「カネカまる ごと酵母エキス」) 0. 2部、さらに、乳化油脂組成物 (比較例16については、乳化油脂組成物の代わりに豚

80℃、10分間混練しつつ加熱調理した後、荒熱をと り、常温付近まで冷却し、あん(具材)を得た。あん を、包餡機を使用して中華まん生地で包んだ後、蒸し加 **熱調理を行い、中華まんを得た。これを1個ずつ袋に入** れて-30℃で24時間凍結した後、冷凍庫にて30日 間保管した。試食による官能評価に当たっては、冷凍状 態のまま袋から中華まんを取り出して適当なレンジ用の 皿に移し、ラップをかけて電子レンジにより再加熱調理 を行った。評価については、具材と底部(具材と皮の接 脂を使用した)4部を添加して、これらをニーダーにて50 触部分)について10名のパネラーによる官能評価を行

14

ほど美味しくない)~1

は、喫食に耐えたれない び非常に好ましい、或い は、非常に美味しい)の10段階で評価し、10名の平

均点を求めた。評価結果を表6に示した。 [0026] 【表6】

使用例4 中華まんの評価結果

	実施例17	実施例18	比較例20	比較例21	比較例22
使用した乳化油脂組成物	実施例8	実施例9	比較例8	比較例8	(霹胎)
具材の保型性	9. 2	9.0	4.7	3.5	2.6
風味・皆味	9.0	8.4	4. D	3.3	2.7
食器・ジューシー路	9.1	8.8	4. 9	3.8	2.5
具材から皮への水分移行	8.8	8.5	4.8	2.2	3.6

(注1) 評価については、10名の熟練パネラーにより、中草まんの具材部分について 官能検査を行い、1~10点の10段階で評価した。

10名の平均点を表に示した。

10点…非常に好ましい。非常に養味しい。

1点 …非常に悪い。検査に耐えられないほど、美味しくない (注2) 中華まんの庶郎(具材と皮の独触部分)について、具材から皮への水分等行の

度合いを見た目で容能検査し、1~10点の10段階で評価した。

10名の平均点を表に示した。

1 D点…具材から皮へ全く水分が移行しておらず、皮がべたつかない

1点 …具材の水分が皮へ移行し、皮がべたべたしている

[0027]

明による練り込み用乳化油脂組成物は、ハンパーグや餃 子、焼売、中華まん等に代表されるの加工食品の、例え ば冷凍食品、チルド食品において、加工食品の長期保存

後の調理、あるいは喫食時の段階で2回以上加熱される 【発明の効果】以上の結果からも明らかなように、本発 20 ことに起因する、加工食品自体の保型性、風味、ジュー シー感の低下という課題を克服し、1回だけ加熱される 加工食品、即ち手作りの食品に近い、優れた品質のもの を得ることができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4B026 DC01 DC02 DG01 DG11 DK01

DK03 DX05

4B036 LC01 LE03 LE04 LF11 LF13

LH37 LH38 LK03 LP06

4B042 AC03 AC05 AD20 AD21 AD39

AE03 AG02 AG03 AH01 AK05

AP14